

# Mommy Paint Datasheet

## Grondverf



Universele watergedragen grondverf op basis van plantaardig bindmiddel en andere natuurlijke grondstoffen. Geschikt als grondverf of voorlak op ondergronden als hout, steen, ijzer en kunststof. Deze grondverf is geschikt voor binnen en buiten en zorgt in combinatie met Mommy Paint zijdeglans lak voor een langdurige bescherming (tot 7 jaar onderhoudsarm). De grondverf is goed schuurbaar, snel overschilderbaar en optimaal in te zetten dankzij de goede dekking en vullende eigenschappen.

### Toepassing

Geschikt als grondverf op alle soorten ondergrond zoals hout, steen of kunststof. Voor binnen en buiten gebruik.

### Verwerking

Verdunning	Voor kwast en rol verwerking kan de verf onverdund verwerkt worden.
Applicatiecondities	Verwerkingstemperatuur: 10-30°C (relatieve vochtigheid max 85%)
Applicatiemethode	Kwast, roller, luchtspuit of airless spray.

## Prestaties en eigenschappen

### Esthetische producteigenschappen:

Glans	Mat 10 – 20 GU
Kleur	Wit en alle kleuren via het Mommy Paint kleurenmengsysteem

### Producteigenschappen

Vaste stof gehalte	Ca. 47,5% volume
Vos gehalte	<0,2%, grenswaarde cat A/d.): 130g/l
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,30 – 1,45 kg/l
Theoretisch rendement	13- 15 m <sup>2</sup> /ltr. Natte laagdikte van 75 µm.
Praktisch rendement	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
pH	8,0 – 9,0

### Droging bij 20°C / 60% RV

Stofdroog	na ca.	20 minuten	*
Overschilderbaar	na ca.	20 uur	*

\* Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

## Tests en certificaten

Fytotoxiciteit (OECD-208)	Zware metalen & Fluor (98/488/EC)
Kinderspeelgoed (EN-71-3)	Spreidend vermogen: 22 m <sup>2</sup> /ltr (ISO 6504/1)
Natte schrobweerstand: 2,9mp klasse 1 (ISO 11998)	



## Verwerkingsgegevens

	Kwast-roller	Luchtspuit	Airless spray	airmix
Type verdunner	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater
% verdunning	Indien gewenst 2%	0–10 vol. %	0–5 vol. %	0–5 vol. %
Sputopening	n.v.t.	min. 1,8 mm	0,009–0,013 inch	0,009–0,013 inch
Spuitdruk	n.v.t.	3–4 bar	120–160 bar	120–160 bar
Droge laag	35 µm		35 µm	35 µm

→ Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie met leidingwater.



---

## Verwerking

Voor gebruik goed roeren!

---

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.

---

Onderhoud: Indien nodig de slechte plaatsen voorbehandelen en loszittende verfdelen verwijderen. Daarna goed schuren en één laag Mommy paint grondverf opzetten.

---

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

---

## VOS—arme conservering

Mommy Paint is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. Dit product bevat zeer weinig oplosmiddel en géén Cobalt. EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d.): 130g/l (2010). Dit product bevat <0,1% Vluchtige Organische Stoffen.

---

## Artikelgegevens

Verpakking	0,5 en 1 liter blikken.
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking; minimaal 12 maanden.  Koel en vorstvrij bewaren

---

## Waranty & disclaimer

This Product Data Sheet supersedes those previously issued. Data, specifications, directions and recommendations given in this data sheet represent only test results or experience obtained under controlled or specially defined circumstances. Their accuracy, completeness or appropriateness under the actual conditions of any intended use of the Products herein must be determined exclusively by the Buyer and/or User. The Products are supplied and all technical assistance is given subject to our UNIFORM CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY FOR PAINT, PRINTING INK AND OTHER PRODUCTS unless otherwise expressly agreed in writing. The Manufacturer and Seller disclaim, and Buyer and/or User waive all claims involving, any liability, including but not limited to negligence, except as expressed in said UNIFORM CONDITIONS for all results, injury or direct or consequential losses or damages arising from the use of the Products as recommended above, on the overleaf or otherwise. Product data are subject to change without notice.

